



Stampa di etichette in tempo reale e applicazione sull'angolo

Sistema di Stampa e Applica automatico che stampa in tempo reale etichette e le applica direttamente sull'angolo di scatole e prodotti in movimento. L'apposizione avviene tramite un applicatore a cinghiolo che trattiene in aspirazione l'etichetta e la applica per contatto su un lato del prodotto, completando l'applicazione lateralmente mediante un rullo in spugna morbida.

Real-time label printing and application on the corner

Automatic Print and Apply System that prints labels in real time and applies them directly to the corner of moving boxes and products. The affixing is done thanks to a belt applicator that holds the label in suction, and applies it by contact on one side of the product, completing the application laterally thanks to a soft sponge roller.

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

| | Corner Evo 4" | Corner Evo 6" |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Velocità di stampa / Print Speed | max 300 mm/sec | max 300 mm/sec |
| Dim. etichetta La x L / Label size W x L | min 50 x 100 mm max 120 x 300 | min 50 x 100 mm max 170 x 300 |
| Area di stampa La x L / Print area W x L | max 104 x 300 | max 150 x 300 |
| Ø Esterno bobina / Outside reel Ø | max 280 mm | max 280 mm |
| Ø Interno bobina / Inside reel Ø | 40-75 mm | 40-75 mm |
| Lunghezza nastro / Ribbon length | 600 m | 600 m |
| Alimentazione / Power supply | 125/230 V, 50-60 Hz | 125/230 V, 50-60 Hz |
| Aria compressa / Compressed Air | - | - |
| Risoluzione / Resolution | 12 punti/mm | 12 dots/mm |
| Codici a barre / Barcodes | tutti | All |
| Rotazione testi / Text rotation | 4 direzioni | 4 directions |
| Interfacce / Interfaces | RS 232 Ethernet 10/100 USB | RS 232 Ethernet 10/100 USB |

Corner Evo

Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply

