



Stampa di etichette in tempo reale e applicazione su un lato

Sistema di Stampa e Applica automatico che stampa in tempo reale etichette e le applica sulla parte laterale o superiore dei prodotti. Grazie a uno speciale tampone pneumatico - con corsa utile di 165 mm - l'applicazione può avvenire anche a più di 10 mm di distanza, su prodotti fermi o in movimento, anche con superficie irregolare.

Real-time label printing and application on one side

Automatic Print and Apply System that prints labels in real time and applies them directly on the top or side of products on the move or at a standstill. Thanks to a special pneumatic pad, - with a 165 mm stroke - the label can be applied up to 10 mm distance on products on the move or at a standstill, even on uneven surfaces.

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Stick Evo 4"	Stick Evo 6"
Velocità di stampa fino a / Print Speed up to	max 400 mm/sec	max 300 mm/sec
Dim. etichetta La x L / Label size W x L	min 40 x 40 mm max 120 x 150	min 50 x 50 mm max 180 x 210
Area di stampa La x L / Print area W x L	max 104 x 150	max 150 x 210
Ø Esterno bobina / Outside reel Ø	max 280 mm	max 280 mm
Ø Interno bobina / Inside reel Ø	40-75 mm	40-75 mm
Lunghezza nastro / Ribbon length	600 m	600 m
Alimentazione / Power supply	115/230 V, 50-60 Hz	115/230 V, 50-60 Hz
Aria compressa / Compressed Air	6 bar	6 bar
Risoluzione / Resolution	12 punti/mm	12 dots/mm
Codici a barre / Barcodes	tutti	All
Rotazione testi / Text rotation	4 direzioni	4 directions
Interfacce / Interfaces	RS 232 Ethernet 10/100 /USB	RS 232 Ethernet 10/100 /USB
Testina / Printhead	Corner Edge	Corner Edge

Stick Evo

Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply

